



WÓJT GMINY BISKUPIEC
POWIAT NOWOMIEJSKI,
WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO – MAZURSKIE

WÓJT GMINY BISKUPIEC

ul. Rynek 1

13-340 BISKUPIEC

pow. nowomiejski woj. warmińsko-mazurskie

tel. 56 47 43 637, fax 56 47 43 952

OP.6220.2.10.2017.KW

Biskupiec, dnia 17 lipca 2017 r.

DECYZJA

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH INWESTYCJI

Na podstawie art. 71 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 72 ust.1 pkt 3), art.75 ust.1 pkt 4, art. 82 ust. 1, art 85 ust.1 i 2 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm., powoływana dalej jako „Uooś”), a także § 2 ust.1 pkt 51 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 71 ze zm.) w związku z art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) w związku z art. 16 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 935). – po rozpatrzeniu wniosku Pani Małgorzaty Grzywacz z dnia 20 lutego 2017 r. (data wpływu: 20.02.2017r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na **rozbudowie fermy trzody chlewnej, poprzez zmianę funkcji płyty obornikowej na pomieszczenie chowu trzody oraz budowę nowego budynku inwentarskiego wraz z infrastrukturą**” - obręb Nr 15 – Rywałdzik działka nr 93/2

p o s t a n a w i a m

1. Ustalić środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na rozbudowie fermy trzody chlewnej, poprzez zmianę funkcji płyty obornikowej na pomieszczenie chowu trzody oraz budowę nowego budynku inwentarskiego wraz z infrastrukturą” - obręb Nr 15 – Rywałdzik działka nr 93/2

po zasięgnięciu opinii:

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Mieście Lubawskim oraz Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z Olsztyna

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Inwestycja polegająca na **rozbudowie fermy trzody chlewnej, poprzez zmianę funkcji płyty obornikowej na pomieszczenie chowu trzody oraz budowę nowego budynku inwentarskiego wraz z infrastrukturą” - obręb Nr 15 – Rywałdzik działka nr 93/2**

II. Istotne warunki korzystania w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych:

a) w celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane prowadzić w porze dziennej

w godzinach 6⁰⁰ -22⁰⁰;

b) prace budowlane prowadzić z zachowaniem ostrożności w celu zapobiegania przedostawaniu się zanieczyszczeń ze sprzętu budowlanego do wód powierzchniowych, podziemnych i gleby. Na wypadek wystąpienia wycieku substancji szkodliwych, wykonawca robót winien posiadać odpowiednie sorbenty do strącania zanieczyszczeń, zwłaszcza ropopochodnych (np. paliw, smarów) i syntetycznych (np. olejów);

c) wierzchnią warstwę ziemi i masy ziemne powstające podczas prowadzonych prac wykorzystywać w miarę możliwości na terenie planowanej inwestycji, np. rozplantować po powierzchni terenu;

d) w trakcie realizacji inwestycji zapewnić możliwość korzystania pracownikom z sanitariatów, których zawartość opróżniana będzie systematycznie przez uprawnione podmioty i wywożona do oczyszczalni ścieków;

e) zwierzęta utrzymywać w budynkach inwentarskich bezściółkowo, na pełnych rusztach;

f) w istniejącym budynku inwentarskim (budynek A) utrzymywać zwierzęta o maksymalnej obsadzie 1130 szt. tuczników (158,2 DJP), w drugim istniejącym budynku inwentarskim (budynek B) utrzymywać zwierzęta o maksymalnej obsadzie 250 szt. tuczników (35 DJP), natomiast w nowej chlewni (budynek C) utrzymywać zwierzęta o maksymalnej obsadzie 980 szt. warchlaków i 980 szt. tuczników (205,8 DJP);

g) stosować zbilansowane pasze (dawki i skład paszy odpowiednio dobrany do wieku zwierząt), co przyczyniało się będzie do ograniczania wydalania azotu z odchodami, wpływając tym samym na ograniczenie emisji amoniaku z hodowli zwierząt;

h) gnojowicę gromadzić w szczelnych zbiornikach pod budynkami inwentarskimi, których pojemność umożliwiała będzie gromadzenie co najmniej 4-miesięcznej produkcji tego nawozu;

i) powstającą gnojowicę stosować na użytkach rolnych, z zachowaniem dopuszczalnej rocznej dawki, która wynosi 170 kg azotu (N) w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych. Nadwyżkę nawozów naturalnych, których nie będzie można zagospodarować we własnym zakresie, przekazywać rolnikom do wykorzystania jako nawóz na użytkach rolnych;

j) zapewnić utrzymanie czystości w budynkach inwentarskich, np. poprzez mycie i dezynfekcję pomieszczeń hodowlanych po zakończeniu każdego cyklu hodowlanego;

k) wodę pobierać z gminnej sieci wodociągowej;

l) ścieki socjalno-bytowe kierować do zbiornika bezodpływowego, którego zawartość opróżniać należy przez podmioty posiadające stosowne zezwolenia i przekazywać do oczyszczalni ścieków;

ł) powstające odpady inne niż niebezpieczne segregować selektywnie i magazynować w wydzielonym miejscu, zapewniając ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty;

m) odpady niebezpieczne, gromadzić w sposób selektywny w specjalnie wydzielonym do tego celu miejscu, gwarantującym bezpieczne magazynowanie oraz uniemożliwiającym dostęp osób postronnych, a następnie przekazywać specjalistycznym podmiotom z przeznaczeniem do odzysku lub unieszkodliwienia;

n) zwierzęta padłe i ubite z konieczności przekazywać niezwłocznie do utylizacji specjalistycznym podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia,

o) wytworzone w trakcie prac budowlanych odpady należy gromadzić selektywnie w wydzielonych i oznaczonych miejscach,

p) inwestor powinien zapewnić areal pozwalający na zagospodarowanie 70% gnojowicy na

własnych użytkach rolnych;

r) ostateczna wielkość areалу wymaganego do nawożenia gnojowicą powinna być wyliczona w planie nawożenia i zaopiniowana przez uprawnioną jednostkę;

s) nabywca gnojowicy, który zamierza wykorzystać nawóz na własnych gruntach ornych powinien opracować w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy plan nawożenia;

t) w przypadku realizacji inwestycji etapowo, warunki zawarte w pkt p-s należy spełnić po wybudowaniu budynku C;

u) należy stosować środki chemiczne i biologiczne obniżające poziom emisji odorowych;

w) należy stosować zbilansowane pasze przyczyniające się do ograniczenia ilości wydalanego azotu z odchodami;

z) należy prowadzić zbilansowane zwalczanie much bytujących w chlewni;

ż) w pomieszczeniach chlewni oraz w ich otoczeniu utrzymywać czystość oraz przestrzegać wymogów higieniczno-sanitarnych.

III. Wymagania dotyczące ochrony środowiska do uwzględnienia w projekcie budowlanym:

- w istniejącym budynku inwentarskim (budynek A) utrzymywać zwierzęta o maksymalnej obsadzie 1130 szt. tuczników (158,2 DJP), tj. w części A1 – 250 szt. tuczników (35 DJP), w części A2 (która powstanie w związku z planowaną zmianą funkcji płyty obornikowej na pomieszczenie inwentarskie) – 380 szt. tuczników (53,2 DJP), w części AS/1 – 200 szt. tuczników (28 DJP), w części AS/2 – 150 szt. tuczników (21 DJP), w części AS/3 – 150 szt. tuczników (21 DJP);

- w istniejącym budynku inwentarskim (budynek A) gnojowicę odprowadzać do kanałów i zbiorników pod rusztami, które posiadały będą ściany i dno nieprzepuszczalne o pojemności: w części A1 – ok. 440 m³, w części A2 – ok. 350 m³, w części AS/1 – ok. 334,4 m³, w części AS/2 – ok. 194 m³, w części AS/3 – ok. 246,4 m³;

- w istniejącym budynku inwentarskim (budynek A) zapewnić wentylację mechaniczną, gdzie powietrze odprowadzane będzie 13 odkrytymi kanałami wylotowymi umieszczonymi w dachu budynku, w których zainstalowane będą wentylatory o maksymalnej mocy akustycznej 45 dB i wydajności 11500 m³/h każdy, z tego w części A1 – 4 szt., w części A2 – 2 szt., w części AS/1 – 3 szt., AS/2 – 2 szt., AS/3 – 2 szt. Każdy emitor dachowy wykonać w taki sposób aby posiadał średnicę wylotu 0,63 m, a jego geometryczna wysokość, liczona od poziomu terenu, wynosiła: w części A1 i A2 - 3,0 m, w części AS/1, AS/2, AS/3 – 6,35 m;

- w istniejącym budynku inwentarskim (budynek B) utrzymywać zwierzęta o maksymalnej obsadzie 250 szt. tuczników, tj. 35 DJP, a gnojowicę odprowadzać do zbiorników i kanałów pod rusztami o łącznej pojemności ok. 672 m³, które będą posiadały ściany i dno nieprzepuszczalne;

- w istniejącym budynku inwentarskim (budynek B) zapewnić funkcjonowanie wentylacji mechanicznej, gdzie powietrze odprowadzane będzie 3 odkrytymi kanałami wylotowymi umieszczonymi w dachu budynku, w których zainstalowane będą wentylatory o maksymalnej mocy akustycznej 45 dB i wydajności 11500 m³/h każdy. Każdy emitor dachowy posiadać powinien średnicę wylotu 0,63 m, a jego geometryczna wysokość, liczona od poziomu terenu, wynosić powinna 4,0 m;

- nową chlewnię (budynek C) o wymiarach ok. 21 m x 77 m zlokalizować po stronie wschodniej istniejących zabudowań gospodarstwa znajdującego się na działce nr 93/2 (obręb 0015

Rywałdzik) i utrzymywać w niej zwierzęta o maksymalnej obsadzie 980 szt. warchlaków i 980 szt. tuczników, tj. łącznie 205,8 DJP;

- wewnątrz nowej chlewni (budynek C) wykonać kanały i zbiorniki na gnojowicę o łącznej pojemności ok. 2600 m³, które będą posiadały ściany i dno nieprzepuszczalne;

- w nowej chlewni (budynek C) zapewnić wentylację mechaniczną, gdzie powietrze napływało będzie do budynku grawitacyjnie przez okienka, a odprowadzane będzie 18 odkrytymi kanałami wylotowymi umieszczonymi w dachu budynku, w których zainstalowane będą wentylatory o maksymalnej mocy akustycznej 45 dB i wydajności 11500 m³/h każdy. Każdy emisor dachowy wykonać w taki sposób aby posiadał średnicę wylotu 0,63 m, a jego geometryczna wysokość, liczona od poziomu terenu, wynosiła 5,8 m;

-od strony południowej nowego budynku inwentarskiego wykonać pomieszczenie techniczne wraz z sanitariatem, z którego ścieki socjalno-bytowe będą kierowane do wydzielonego wewnątrz budynku zbiornika o pojemności ok. 10 m³;

-od strony zachodniej nowej chlewni postawić trzy silosy paszowe o pojemności ok. 27 Mg każdy, z których pasza za pomocą żmijki dostarczana będzie do linii paszociągów w budynku inwentarskim;

- planowany budynek wyposażać w samoczynny system pojenia i karmienia zwierząt, poprzez zainstalowanie poidel automatycznych oraz paszociągów;

- tucz trzody chlewnej w planowanych i istniejących budynkach inwentarskich prowadzić bezściółkowo na podłodze rusztowej;

- projektowany budynek tuczarni (budynek C) usytuować w południowej części działki 93/2 w m. Rywałdzik, na wschód od istniejącego budynku B;

- budynek inwentarski C (planowana tuczarnia) usytuować w sposób zapewniający wymaganą odległość od drogi publicznej oraz zapewniając właściwe pole manewru dla pojazdów ciężarowych transportujących zwierzęta i paszę;

-dojazd do silosów i ramp załadunkowych powinien być utwardzony i o szerokości zapewniającej dojazd pojazdu ciężarowego;

- planowane zbiorniki podrusztowe na gnojowicę wykonać w sposób zapewniający ich szczelność i trwałość o objętości zapewniającej przetrzymywanie gnojowicy przez okres co najmniej 4 miesięcy;

- należy stosować automatyczny system pojenia;

- w rozwiązaniach technicznych przyłącza wodociągowego należy przewidzieć zawór antyskażeniowy;

- w planowanym budynku C należy zastosować 18 wentylatorów cichobieżnych o wydajności 11500 m³/h. W pozostałych budynkach zainstalować wentylatory mechaniczne o parametrach nie większych niż wskazane w raporcie o oddziaływaniu na środowisko;

- padłe i ubite z konieczności zwierzęta należy przechowywać w szczelnym, zamykanym kontenerze do czasu odbioru przez specjalistyczną firmę utylizacyjną. W projekcie budowlanym należy wskazać miejsce usytuowania kontenera;

- dla odbioru ścieków bytowych z budynku C należy zapewnić szczelny zbiornik bezodpływowy o pojemności 10 m³.

IV. Obowiązek przedstawienia analizy porealizacyjnej - nie nakłada się obowiązku przedstawienia analizy porealizacyjnej.

V. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska- planowane przedsięwzięcie nie jest zaliczane do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo Ochrony Środowiska.

VI. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko - dla planowanego przedsięwzięcia nie przeprowadzono postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

VII. Gotowość instalacji do wychwytywania dwutlenku węgla w przypadku instalacji do spalania paliw w celu wytwarzania energii elektrycznej, o elektrycznej mocy znamionowej nie mniejszej niż 300 MW - nie dotyczy planowanego przedsięwzięcia.

VIII. Nie stwierdza się konieczności wykonania kompensacji przyrodniczej oraz nie nakłada się obowiązku zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania na przedsięwzięcia na środowisko.

IX. Nie stwierdza się konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

X. Nie stwierdza się konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18.

XI. Dla przedmiotowego przedsięwzięcia opracowany został „Raport oddziaływania na środowisko”, sporządzony przez Pracownię Komputerowo-Środowiskową mgr inż. Zbigniewa Misztal, ul. F.Leyka 16/5, 10-687 Olsztyn.

XII. Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie stwierdza się konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14, 18 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 20 lutego 2017r. wnioskodawca zwrócił się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, polegającego **rozbudowie fermy trzody chlewnej, poprzez zmianę funkcji płyty obornikowej na pomieszczenie chowu trzody oraz budowę nowego budynku inwentarskiego wraz z infrastrukturą obręb Nr 15 – Rywałdzik działka nr 93/2**, dołączając do wniosku raportem oddziaływania na środowisko oraz mapę ewidencyjną lokalizacji inwestycji.

Zawiadomieniem z dnia 6 marca 2017 roku powiadomiono strony postępowania o wszczęciu postępowania dla w/w przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie zaliczone zostało do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt. 1 ustawy „Uooś” oraz w § 2 ust. 1 pkt 51 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 71).

W związku z tym, zgodnie z art. 77 ustawy „Uooś” Wójt Gminy Biskupiec wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Mieście Lubawskim oraz do Marszałka Wo-

jewództwa Warmińsko Mazurskiego Departamentu Ochrony Środowiska w Olsztynie o uzgodnienie warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia.

Organ administracyjny publicznej dnia 6 marca 2017r. podał do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie BIP przedłożonego raportu oddziaływania na środowisko na okres 30 dni w związku z miana ustawy tj. art. 33 ust. 1 pkt 7 .

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego z Olsztyna znak OŚ.PŚ.7220.3.2017 z dnia 21.04.2017r. (data wpływu: 27.04.2017r.) wyraził opinię negatywnie w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny opinią sanitarną znak ZNS.4083.22.2017 z dnia 15 maja 2017r. (data wpływu: 22.05.2017r.) wyraził pozytywną opinię w zakresie wymagań sanitarno-higienicznych i zdrowotnych w sprawie realizacji w/w przedsięwzięcia jednocześnie określając warunki jej realizacji.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem znak WOOŚ.4242.17.2017.KT.2 z dnia 12 czerwca 2017r. (data wpływu: 13.06.2017r.) uzgodnił warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie fermy trzody chlewnej, poprzez zmianę funkcji płyty obornikowej na pomieszczenie chowu trzody oraz budowie nowego budynku inwentarskiego o maksymalnej obsadzie 980 szt. warchlaków i 980 szt. tuczników wraz z infrastrukturą.

Dnia 5 lipca 2017r. zawiadomieniem znak OP.6220.2.9.2017.KW Wójt Gminy Biskupiec zakończył postępowanie administracyjne i wyznaczył 7 dniowy termin na zapoznanie się z dokumentacją sprawy zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. Żadna ze stron postępowania w trakcie prowadzonego postępowania nie zostały wniesione żadne wnioski ani uwag .

Po przeanalizowaniu stosownego uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Mieście Lubawskim i Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z Olsztyna w sprawie pozwolenia zintegrowanego oraz załączonego do wniosku raportu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, Wójt Gminy Biskupiec określił warunki realizacji planowanego przedsięwzięcia, wyszczególnione w sentencji decyzji.

Na fermie obecnie znajdują się dwa budynki inwentarskie (budynek A i budynek B) do chowu trzody chlewnej. W jednym z tych budynków (budynek A) chów odbywa się na ściółce i na rusztach. Inwestor planuje prowadzenie w tym budynku chowu wyłącznie na rusztach oraz zastosowanie w całym budynku wentylacji mechanicznej. W związku z tym w tej części budynku, w której chów odbywał się na ściółce wykona szczelne betonowe zbiorniki na gnojowicę, nad którymi zostaną umieszczone podłogi betonowe, rusztowe. Ponadto, w miejscu gdzie składowany był obornik wykonane zostanie pomieszczenie inwentarskie do chowu trzody chlewnej na rusztach. W tym celu planuje się wybudowanie jednej ściany od strony północnej oraz zadaszenie pomieszczenia. Pomieszczenie to będzie posiadało zbiornik betonowy na gnojowicę, podłoga będzie betonowa z rusztem. Wentylację będą zapewniały dwa mechaniczne wentylatory umieszczone w dachu. W budynku tym (budynek A) znajdować się będzie część nr 1, w której prowadzona będzie hodowla tuczników o obsadzie 250 szt., część nr 2 (nowa część wykonana w związku ze zmianą funkcji płyty obornikowej na pomieszczenie chowu trzody), w której prowadzona będzie hodowla tuczników o obsadzie 380 szt., a także część nr 3, w której prowadzona będzie hodowla tuczników o obsadzie 500 szt. Obsada tego budynku wyniesie łącznie 915 szt. tuczników, tj. 128,1 DJP. W drugim budynku inwentarskim (budynek B), który znajduje się na terenie fermy, prowadzony będzie chów na rusztach o obsadzie 250 szt. tuczników, tj. 35 DJP.

Inwestor planuje budowę kolejnego budynku inwentarskiego o wymiarach ok. 21 m x 77 m, w którym prowadzony będzie chów na rusztach o obsadzie 980 szt. warchlaków i 980 szt. tuczników, tj. łącznie 205,8 DJP. Przy budynku zostaną postawione 3 silosy magazynowe na paszę. Budynek zostanie wyposażony w wentylację mechaniczną. We wnętrzu budynku

zamontowane zostaną linie automatyczne do pojenia trzody chlewnej i paszociągi do karmienia. Przy budynku od strony południowej powstanie pomieszczenie techniczne wraz z sanitariatem.

Działka nr 93/2 obręb Rywałdzik o powierzchni 5,69 ha, na której planowane jest przedsięwzięcie, położona jest poza zwartą zabudową, w odległości ok. 2 km od wsi Rywałdzik. Najbliższe zabudowania stanowią rozproszoną zabudowę zagrodową i położone są w odległości ok. 205-600 m od planowanego przedsięwzięcia.

Etap realizacji planowanej inwestycji wiązał się będzie z emisją hałasu i zanieczyszczeń do powietrza, których źródłem będą maszyny, urządzenia i samochody wykorzystywane przy budowie.

Na działka nr 93/2, obręb Rywałdzik znajdują się grunty rolne zabudowane o powierzchni 0,37 ha, łąki trwałe o powierzchni 0,29 ha, nieużytki o powierzchni 0,23 ha, sady o powierzchni 0,24 ha, a także grunty orne o powierzchni 4,56 ha. Nowa chlewnia wykonana zostanie na terenie użytkowanym dotychczas jako grunt orny. Planowane przedsięwzięcie nie będzie wymagało wycinki drzew oraz krzewów. Przebywanie pracowników na terenie budowy będzie generowało ścieki socjalno-bytowe. W związku z tym pracownikom zapewnić należy możliwość korzystania z sanitariatów, których zawartość opróżniana będzie systematycznie przez uprawnione podmioty i wywożona do oczyszczalni ścieków

W czasie wykopów pod fundamenty niezbędne będzie użycie spychacza i ładowarki. Przewiduje się, że wykopy będą prowadzone przez 3 tygodnie. Ziemia wierzchnia zostanie na czas budowy zgromadzona na placu budowy, a po zakończeniu budowy rozplantowana na działce Inwestora. Pozostała część ziemi z wykopów zostanie wywieziona poza teren fermy.

Wszystkie materiały i elementy, zostaną dowiezione. Sama budowa będzie trwała około 6 miesięcy z uwagi na prostotę wykonywanych konstrukcji. Dla zminimalizowania oddziaływania etapu budowy na środowisko prace prowadzone będą wyłącznie w porze dziennej. Oddziaływanie związane z realizacją inwestycji będzie miało charakter lokalny, krótkotrwały i ustąpi niezwłocznie po zakończeniu prac budowlanych.

Etap eksploatacji planowanego przedsięwzięcia wiązał się będzie z emisją hałasu i zanieczyszczeń do powietrza, a także z wytwarzaniem ścieków, odpadów oraz nawozu naturalnego.

W związku z prowadzeniem hodowli trzody chlewnej do powietrza emitowane będą głównie zanieczyszczenia gazowe (np. amoniak, siarkowodór). Źródłem tych zanieczyszczeń będą przede wszystkim wydalone przez zwierzęta odchody. Hodowla zwierząt będzie również źródłem emisji pyłów, które emitowane będą podczas zadawania paszy zwierzętom. Budynki inwentarskie nie będą ogrzewane. Przewiduje się wykorzystanie agregatu prądotwórczego w sytuacjach awaryjnych.

Zanieczyszczenia z pomieszczeń dla zwierząt emitowane będą poprzez system wentylacji, odpowiedzialny za utrzymanie odpowiedniego mikroklimatu, zapewniającego dobre samopoczucie i zdrowie zwierząt

W nowej chlewni powietrze do wnętrza budynku będzie napływało grawitacyjnie przez okienka, a odprowadzane będzie poprzez osiemnaście kanałów wylotowych o średnicy 0,63 m, w których zainstalowane będą wentylatory o wydajności 11500 m³/h każdy. Wysokość pojedynczego emitora, liczona od poziomu terenu, wynosić będzie 5,8 m. Z istniejącego budynku inwentarskiego (budynek A) powietrze odprowadzane będzie przez 13 odkrytych kanałów wylotowych o średnicy 0,63 m, w których zainstalowane będą wentylatory o wydajności 11500 m³/h każdy, z tego w części A1 – 4 szt., w części A2 – 2 szt., w części AS/1 – 3 szt., AS/2 – 2 szt., AS/3 – 2 szt. Wysokość emitatorów, liczona od poziomu terenu, wynosić będzie: w części A1 i A2 - 3,0 m, w części AS/1, AS/2, AS/3 – 6,35 m. Z istniejącego budynku inwentarskiego (budynek B) powietrze odprowadzane będzie przez 3 odkryte kanały wylotowe o średnicy 0,63 m, w których zainstalowane będą

wentylatory o wydajności 11500 m³/h każdy. Wysokość emitorów, liczona od poziomu terenu, wynosić będzie 4,0 m. Od strony zachodniej planowanej chlewni (budynek C) zostaną posadowione 3 silosy magazynowe po 27 ton. Pasza do wnętrza budynku będzie kierowana za pomocą żmijek do linii paszociągów, a następnie do karmników. Silosy paszowe mogą być źródłem krótkotrwałej i niewielkiej emisji pyłów do powietrza podczas ich napełniania. Do emisji drobin pyłowych może dochodzić głównie przy napełnianiu silosów paszami sypkimi, gdy przy pneumatycznym napełnianiu silosu części drobne paszy mogą wydostawać się z jego odpowietrznika. Z uwagi na umieszczenie króćców odpowietrzających silos nisko nad ziemią, zasięg oddziaływania pyłu będzie niewielki i zamknie się w obrębie kilku metrów od każdego silosu magazynowego. Oszacowano, że roczna emisja pyłu z procesu uzupełniania silosów wyniesie ok. 3,6 kg.

Modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń z terenu planowanego przedsięwzięcia wykonano na podstawie metodyki określonej w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w *sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu* (Dz. U. Nr 16 poz. 87).

W tego typu inwestycjach największe kontrowersje budzi zawsze emisja odorów, czyli czynnik pogarszający jakość życia ludzi. Jednakże w chwili obecnej brak jest uregulowań prawnych w zakresie dopuszczalnych norm substancji odorotwórczych w powietrzu atmosferycznym. W związku z powyższym, ocenę wpływu hodowli zwierząt na stan powietrza atmosferycznego dokonano na podstawie średniorocznych i godzinowych stężeń amoniaku, siarkowodoru oraz pyłu PM10 i PM2,5. Wykonane obliczenia wykazały, że nie wystąpią przekroczenia wartości odniesienia amoniaku, siarkowodoru oraz pyłu PM10 w powietrzu, a także dopuszczalnego poziomu dla pyłu PM2,5.

W trakcie prowadzonej działalności Inwestor ograniczał będzie uciążliwość zapachową powstającą w wyniku hodowli zwierząt, np. poprzez utrzymywanie chlewni w czystości, stosowanie zbilansowanych pasz, co przyczyniało się będzie do ograniczania wydalania azotu z odchodami, wpływając tym samym na ograniczenie emisji amoniaku z hodowli zwierząt. Ponadto, gnojowica do czasu wywiezienia będzie przechowywana wewnątrz budynków, w kanałach pod rusztami.

Źródłem emisji hałasu do środowiska z hodowli zwierząt będą wentylatory zamontowane w budynkach inwentarskich, a także pojazdy poruszające się po terenie gospodarstwa, np. pojazdy dostarczające i odbierające zwierzęta. Środki transportu poruszać się będą po terenie gospodarstwa wyłącznie w porze dziennej. W nowej chlewni wentylatory będą umieszczone wewnątrz budynku w kanałach wylotowych, które zostaną przeprowadzone ponad dach. W części, w której przebywać będą warchlaki znajdować się będzie 6 szt. wentylatorów, a w części, w której przebywać będą tuczniaki znajdować się będzie 12 szt. wentylatorów. W jednej istniejącej chlewni (budynek A) znajdować się będzie łącznie 13 szt. wentylatorów, a w drugiej istniejącej chlewni (budynek B) znajdować się będą 3 wentylatory. Wentylacja funkcjonować będzie w porze dziennej i nocnej.

Najbliższe tereny chronione akustycznie to tereny zabudowy zagrodowej. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w *sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku* (Dz. U. z 2014 r. poz. 112) dopuszczalny poziom hałasu dla terenów zabudowy zagrodowej w porze dnia wynosi 55 dB, natomiast w porze nocnej 45 dB. W celu ustalenia, czy na terenach objętych ochroną akustyczną nie wystąpią przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu przeprowadzono symulację rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku przy pomocy programu, którego model obliczeniowy jest zgodny z normą PN-ISO 9613-2 pt. „Akustyka, tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej”. W obliczeniach przyjęto maksymalną moc akustyczną wentylatorów wynoszącą 45 dB. Podczas modelowania rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku wyznaczono dodatkowe punkty obserwacji przy najbliższych budynkach mieszkalnych. Z analizy wyników obliczeń akustycznych wynika, że hałas emitowany z terenu inwestycji nie przekroczy wartości dopuszczalnych w porze dnia i nocy na terenach chronionych akustycznie.

W wyniku utrzymywania zwierząt w planowanych chlewniach w systemie bezściółkowym powstawać będzie nawóz naturalny w postaci gnojowicy. Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. *o nawozach i nawożeniu* (Dz. U. z 2017 r. poz. 668) „gnojówkę i gnojowicę przechowuje się wyłącznie w szczelnych zbiornikach o pojemności umożliwiającej gromadzenie co najmniej 4-miesięcznej produkcji tego nawozu. Zbiorniki te powinny być zbiornikami zamkniętymi, w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250 i 2255) dotyczących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie”.

Zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r. *w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie* (Dz. U. z 2014 r. poz. 81), zamknięte zbiorniki na płynne odchody zwierzęce powinny mieć dno i ściany nieprzepuszczalne, szczelne przykrycie (z wyłączeniem zbiorników na płynne odchody zwierzęce lub ich części znajdujących się pod budynkiem inwentarskim, stanowiących technologiczne wyposażenie budynku inwentarskiego), a także wylot wentylacyjny i zamykany otwór wejściowy.

Ilość powstających w roku nawozów naturalnych i zawartego w nich azotu oszacowano na podstawie opracowania Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. W roku w gospodarstwie wyprodukowane zostanie 5856 m³ gnojowicy (z tego z nowego budynku inwentarskiego ok. 3234 m³), a zawartość azotu w tych nawozach wyniesie 24742,4 kg.

W istniejącym budynku inwentarskim (budynek A) w części A1 znajdować się będą zbiorniki i kanały pod rusztem o pojemności: w części A1 – ok. 440 m³, w części A2 – ok. 350 m³, w części AS/1 – ok. 334,4 m³, w części AS/2 – ok. 194 m³, w części AS/3 – ok. 246,4 m³. W istniejącym budynku inwentarskim (budynek B) gnojowica odprowadzana będzie do zbiorników i kanałów pod rusztami o łącznej pojemności ok. 672 m³. Natomiast w nowej chlewni (budynek C) wykonane zostaną kanały i zbiorniki na gnojowicę o łącznej pojemności ok. 2600 m³. Kanały i zbiorniki na gnojowicę, które znajdować się będą na terenie opisywane gospodarstwa, posiadały będą pojemność umożliwiającą gromadzenie co najmniej 4-miesięcznej produkcji tego nawozu.

Stosowanie nawozów naturalnych do nawożenia użytków rolnych odbywało się będzie z zachowaniem dopuszczalnej w okresie roku dawki, która zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. *o nawozach i nawożeniu*, wynosi 170 kg azotu (N) w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych. Do zagospodarowania powstających w roku nawozów naturalnych potrzebny jest areał użytków rolnych o powierzchni ok. 145,5 ha. Inwestor dysponuje gruntami o powierzchni 60 ha (z tego 10 ha dzierżawi). Planuje więc przekazywać nadmiar wyprodukowanej gnojowicy okolicznym rolnikom do rolniczego wykorzystania (w tym celu zawarł wstępne umowy na odbiór gnojowicy z właścicielami gospodarstw rolnych o łącznej powierzchni ok. 198 ha).

W trakcie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia powstawać będą odpady (np. gruz budowlany, nadmiar mas ziemnych, opakowania po środkach weterynaryjnych, opakowania po środkach dezynfekcyjnych, odpady komunalne), które składowane będą selektywnie w specjalnie wyznaczonym do tego celu miejscu, a następnie odbierane będą przez podmioty posiadające stosowne zezwolenia w celu ich odzysku lub unieszkodliwienia. W trakcie prowadzonej hodowli, zwierzęta padłe i ubite z konieczności przekazywane będą niezwłocznie do utylizacji uprawnionym podmiotom, posiadającym stosowne zezwolenia. Do czasu ich odbioru przez firmę utylizacyjną padlina magazynowana będzie w przystosowanym do tego pojemniku.

Woda wykorzystywana będzie do pojenia zwierząt, ponadto służyła będzie do mycia pomieszczeń hodowlanych oraz celów socjalno-bytowych. Pobierana będzie z wodociągu

wiejskiego. Pojenie trzody będzie się odbywało przy pomocy poidel automatycznych. Oszacowano, że dobowe zapotrzebowanie na wodę do pojenia zwierząt wyniesie ok. 23,38 m³. Ponadto na fermie przewiduje się ok. 60 m³/rok wody do mycia pomieszczeń oraz 10 m³/rok na cele bytowe.

Przed wstawieniem trzody chlewnej do budynku pomieszczenia inwentarskie będą czyszczone i dezynfekowane preparatami myjąco-dezynfekcyjnymi. W czasie dezynfekcji budynku używane będą roztwory ulegające biodegradacji i nie wymagające spłukiwania. Woda zużyta do tych procesów kierowana będzie do zbiorników na gnojowicę. Zwierzęta będą miały zapewniony stały dostęp do wody. Ilość pobieranej wody będzie ograniczana poprzez zastosowanie automatycznych poidel, zapobiegających nadmiernemu rozlewaniu wody przez zwierzęta. Wody opadowe i roztopowe rozprowadzane będą powierzchniowo po terenie należącym do inwestora.

Inwestor przy planowanej chlewni (budynek C) przewiduje powstanie pomieszczenia technicznego, tj. „sterowni” wraz z pomieszczeniem sanitarnym. Ścieki sanitarno-bytowe będą kierowane do wydzielonego wewnątrz budynku zbiornika o pojemności ok. 10 m³. Przewiduje się powstanie ok. 10 m³ ścieków na rok. Ścieki te będą wywożone do oczyszczalni gminnej.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest na obszarze dorzecza Wisły, dla którego opracowano Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przyjęty rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911). Przedsięwzięcie realizowane będzie w zlewni jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych (JCWP) o nazwie „Dop. z jez. Mierzyńskiego” (europejski kod: PLRW200023296552), a także w obszarze jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o europejskim kodzie PLGW200039.

Z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły wynika, że wymieniona powyżej jednolita część wód powierzchniowych posiada status naturalnej części wód. Jej stan oceniono jako zły i wskazano, że osiągnięcie celu środowiskowego jest zagrożone. Celem środowiskowym dla analizowanej jednolitej części wód jest osiągnięcie co najmniej dobrego stanu ekologicznego oraz co najmniej dobrego stanu chemicznego. Zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną cel środowiskowy powinien zostać osiągnięty do 2015 roku.

W Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły ustalono jednak derogację dla wymienionej jednolitej części wód powierzchniowych, czyli odstępstwo od osiągnięcia celu środowiskowego, ponieważ osiągnięcie celu środowiskowego do 2015 roku nie było możliwe z powodu braku możliwości technicznych oraz dysproporcjonalnych kosztów. Wyznaczono termin osiągnięcia celu środowiskowego na rok 2021. Wskazano, że z uwagi na niską wiarygodność oceny i związany z tym brak możliwości wskazania przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu brak jest możliwości zaplanowania racjonalnych działań naprawczych. Zaplanowanie i wdrożenie jakichkolwiek działań będzie generowało nieuzasadnione koszty. W związku z tym w JCWP zaplanowano działanie mające na celu rozpoznanie rzeczywistego stanu ekologicznego – przeprowadzenie monitoringu badawczego. W przypadku potwierdzenia złego stanu po 2 latach wprowadzone zostanie działanie mające na celu rozpoznanie jego przyczyn. Takie etapowe postępowanie pozwoli na racjonalne zaplanowanie niezbędnych działań i zapewnienie ich wymaganej skuteczności.

Stan ilościowy i chemiczny zidentyfikowanej jednolitej części wód podziemnych oceniono natomiast jako dobry i wskazano, że osiągnięcie celu środowiskowego nie jest zagrożone. Dla jednolitych części wód podziemnych będących w co najmniej dobrym stanie ilościowym i chemicznym celem środowiskowym będzie utrzymanie tego stanu.

Planowane przedsięwzięcie nie spowoduje pogorszenia stanu wymienionych powyżej jednolitych części wód oraz nie uniemożliwi osiągnięcia dobrego stanu wód. Woda pobierana będzie z gminnej sieci wodociągowej, a ścieki socjalno-bytowe gromadzone będą w zbiorniku bezodpływowym. Gnojowica gromadzona będzie w szczelnych zbiornikach podrusztowych,

tak aby odcieki nie przedostawały się do środowiska gruntowo-wodnego.

Hodowla zwierząt jest źródłem emisji gazów cieplarnianych do powietrza, które mają wpływ na zmieniający się klimat. Do gazów cieplarnianych zaliczamy m.in. dwutlenek węgla (CO₂), metan (CH₄), podtlenek azotu (N₂O), freony i ozon (O₃). Wysoka koncentracja gazów cieplarnianych w atmosferze, wynikająca z działalności człowieka, wzmacnia efekt cieplarniany (wzrost temperatury na planecie) i w efekcie prowadzi do globalnych zmian klimatycznych, które coraz częściej przejawiają się występowaniem ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak fale upałów, susze, silne wiatry, trąby powietrzne, ulewne deszcze, grad, gwałtowne burze i powodzie.

Rolnictwo, a zwłaszcza hodowla zwierząt, odgrywa szczególną rolę w kontekście zmian klimatu. Ten sektor gospodarki stanowi ważne źródło dwóch gazów o ogromnym znaczeniu: podtlenku azotu (N₂O) i metanu (CH₄). Emisja metanu jest wynikiem procesu fermentacji jelitowej przeżuwaczy (przede wszystkim krów i owiec), ale także gaz ten powstaje z odchodów zwierzęcych, które są każdego dnia wydalane z organizmu.

Emisja gazów cieplarnianych do powietrza, na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia, będzie miała miejsce tylko w związku ze spalaniem paliw w silnikach spalinowych sprzętu budowlanego. Emisja ta będzie jednak krótkotrwała, zależna od rodzaju i częstotliwości wykorzystania sprzętu przy budowie.

Zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych z działalności rolniczej oraz spowolnienie tempa zmian klimatu realizowane będzie m.in. poprzez przetrzymywanie płynnych nawozów naturalnych w zbiornikach znajdujących się pod rusztami (niniejsze zmniejszyć powierzchnie zalegania nawozów naturalnych na otwartej przestrzeni), utrzymywanie w czystości budynków inwentarskich poprzez przeprowadzanie ich czyszczenia i dezynfekcji (niniejsze również zmniejszyć powierzchnie zanieczyszczone odchodami). W związku z tym, że budynki inwentarskie nie będą ogrzewane, prowadzenie hodowli zwierząt nie będzie źródłem emisji gazów cieplarnianych z energetycznego spalania paliw.

Planowany budynek inwentarski będzie murowany o konstrukcji jednonawowej, parterowy. Wykonany zostanie z materiałów, które zapewnią odporność na skutki zmian klimatu, takie jak wysokie i niskie temperatury, burze, wiatry. W zakresie produkcji zwierzęcej wzrost liczby dni bardzo upalnych będzie zwiększać ryzyko wystąpienia stresu cieplnego u zwierząt, co może spowodować zmniejszenie produktywności stad. Zabezpieczenie zwierząt hodowlanych przed wystąpieniem stresu cieplnego jest jednym z rekomendowanych kierunków działań adaptacyjnych, które wdrażać należy na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. W tym celu zaplanowano zastosowanie wentylacji, której sprawne funkcjonowanie zapewniłoby będzie utrzymywanie się w budynku mikroklimatu zapewniającego dobre samopoczucie i zdrowie zwierząt (w okresie fali upałów regulacja mikroklimatu wewnątrz budynku regulowana będzie za pomocą sterowników komputerowych). Zwierzęta będą miały również zapewniony stały dostęp do świeżej wody dzięki wykonaniu przyłącza do gminnej sieci wodociągowej i zastosowaniu w budynku automatycznych poidel.

Planowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na terenie zagrożonym osuwiskami i powodzią, w związku z tym nie planuje się podejmowania działań adaptacyjnych w tym zakresie. Postępujące zmiany klimatu zmniejszają zasoby wodne, w tym dostęp do wody zdanej do spożycia, dlatego ważne jest racjonalne korzystanie z dostępnych zasobów i podejmowanie działań, które wyeliminują zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych. W prowadzonym przez Inwestora gospodarstwie gnojowica i ścieki gromadzone będą w szczelnych zbiornikach, co wyeliminuje dostawanie się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego. Ponadto planuje się zapobiegać marnotrawstwu wody poprzez zastosowanie automatycznych poidel (niniejsze wyeliminuje nadmierne jej rozlewanie przez zwierzęta).

Prowadzenie hodowli zwierząt będzie również źródłem pośredniej emisji gazów cieplarnianych z wykorzystaniem agregatu prądotwórczego i środków transportu. Agregat

prądotwórczy wykorzystywany będzie w przypadku wystąpienia przerw w dostawie prądu. Emisje ze środków transportu będą jednak niewielkie, ponieważ ruch pojazdów po terenie inwestycji będzie związany z okresowym odbiorem i dostarczaniem zwierząt, wywożeniem gnojowicy, odbiorem odpadów.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami Natura 2000 oraz poza innymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. *o ochronie przyrody* (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.). Najbliżej zlokalizowanym obszarem Natura 2000 jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty *Dolina Kakaju* PLH280036, który położony jest w odległości ok. 1,9 km na południowy-wschód od planowanego przedsięwzięcia. Biorąc pod uwagę odległość realizowanej inwestycji od obszaru Natura 2000, nie przewiduje się możliwości negatywnego oddziaływania na gatunki i siedliska, dla ochrony których wyznaczony został obszar Natura 2000 oraz na integralność tego obszaru.

Ze względu na oddalenie przedmiotowej inwestycji od granic państw sąsiednich przedsięwzięcie nie będzie wymagało przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko. Z uwagi na fakt, że posiadane na etapie niniejszego uzgodnienia informacje na temat przedsięwzięcia pozwalają wystarczająco ocenić jego wpływ na środowisko, realizacja inwestycji nie spowoduje negatywnych skutków dla obszarów Natura 2000 i innych form ochrony przyrody, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie, po przeanalizowaniu kryteriów określonych w art. 77 ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku...*, stwierdził że realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie wymaga ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że przy należyтым wypełnieniu warunków wymienionych w sentencji, planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko.

Wójt Gminy Biskupiec prowadząc postępowanie nie stwierdził konieczności przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), biorąc pod uwagę w szczególności następujące okoliczności:

- 1) posiadane na etapie wydania decyzji dane na temat przedsięwzięcia i elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, pozwalają wystarczająco ocenić jego oddziaływanie na środowisko i ustalić warunki realizacji,
- 2) ze względu na rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia oraz jego powiązania z innymi przedsięwzięciami nie istnieje możliwość kumulowania się oddziaływań tego przedsięwzięcia z innym przedsięwzięciami, zlokalizowanymi poza terenem Inwestora, znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
- 3) nie stwierdzono możliwości oddziaływania przedsięwzięcia na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody.

Biorąc pod uwagę powyższe należy przyjąć, że planowane przedsięwzięcie nie będzie w sposób znaczący negatywnie oddziaływać na środowisko i postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Biskupiec w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Ostateczność decyzji musi zostać potwierdzona przez organ wydający decyzję, poprzez zamieszczenie w niej klauzuli stwierdzającej ostateczność.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-22 oraz do zgłoszenia o którym mowa w art. 72a ust. 1a ww. ustawy. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Zgodnie z art. 72 ust. 4 ww. ustawy, złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile przed upływem sześciu lat strona, która złożyła wniosek lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, wydanym po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska albo właściwego Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje w drodze postanowienia na podstawie informacji na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Otrzymują :

1. Pani Małgorzata Grzywacz - inwestor
2. Pan Zbigniew Sendobry
3. Pan Henryk Szulc
4. Pan Antoni Szulc
5. Pani Ewa Szulc
6. Pani Maria Szulc
7. Gmina Biskupiec z/s w Biskupcu
8. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Mieście Lubawskim

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia załącznik nr 1



WÓJT
mgr inż. Arkadiusz Dohel

CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Planowane przedsięwzięcie polegało będzie na rozbudowie fermy trzody chlewnej, poprzez zmianę funkcji płyty obornikowej na pomieszczenie chowu trzody chowu trzody oraz budowie nowego budynku inwentarskiego wraz z infrastrukturą w miejscowości Rywałdzik, gmina Biskupiec.

Na fermie obecnie znajdują się dwa budynki inwentarskie (budynek A i budynek B) do chowu trzody chlewnej. W jednym z tych budynków (budynek A) chów odbywa się na ściółce i na rusztach. Inwestor planuje prowadzenie w tym budynku chowu wyłącznie na rusztach oraz zastosowanie w całym budynku wentylacji mechanicznej. W związku z tym w tej części budynku, w której chów odbywał się na ściółce wykona szczelne betonowe zbiorniki na gnojowicę, nad którymi zostaną umieszczone podłogi betonowe, rusztowe. Ponadto, w miejscu gdzie składowany był obornik wykonane zostanie pomieszczenie inwentarskie do chowu trzody chlewnej na rusztach. W tym celu planuje się wybudowanie jednej ściany od strony północnej oraz zadaszenie pomieszczenia. Pomieszczenie to będzie posiadało zbiornik betonowy na gnojowicę, podłoga będzie betonowa z rusztem. Wentylację będą zapewniały dwa mechaniczne wentylatory umieszczone w dachu. W budynku tym (budynek A) znajdować się będzie część nr 1, w której prowadzona będzie hodowla tuczników o obsadzie 250 szt., część nr 2 (nowa część wykonana w związku ze zmianą funkcji płyty obornikowej na pomieszczenie chowu trzody), w której prowadzona będzie hodowla tuczników o obsadzie 380 szt., a także część nr 3, w której prowadzona będzie hodowla tuczników o obsadzie 500 szt. Obsada tego budynku wyniesie łącznie 915 szt. tuczników, tj. 128,1 DJP. W drugim budynku inwentarskim (budynek B), który znajduje się na terenie fermy, prowadzony będzie chów na rusztach o obsadzie 250 szt. tuczników, tj. 35 DJP.

Inwestor planuje budowę kolejnego budynku inwentarskiego o wymiarach ok. 21 m x 77 m, w którym prowadzony będzie chów na rusztach o obsadzie 980 szt. warchlaków i 980 szt. tuczników, tj. łącznie 205,8 DJP. Przy budynku zostaną postawione 3 silosy magazynowe na paszę. Budynek zostanie wyposażony w wentylację mechaniczną. We wnętrzu budynku zamontowane zostaną linie automatyczne do pojenia trzody chlewnej i paszociągi do karmienia. Przy budynku od strony południowej powstanie pomieszczenie techniczne wraz z sanitariatem.

Działka nr 93/2 obręb Rywałdzik o powierzchni 5,69 ha, na której planowane jest przedsięwzięcie, położona jest poza zwartą zabudową, w odległości ok. 2 km od wsi Rywałdzik. Najbliższe zabudowania stanowią rozproszoną zabudowę zagrodową i położone są w odległości ok. 205-600 m od planowanego przedsięwzięcia.